



## >> MIG-MAG // MIG/ MAG

### // MaxiMIG 210 - MaxiMIG 250



>> Transformador trifásico, tensión de alimentación 230/400 V. MIG 210: interruptor 8 grados. MIG 250: interruptor 12 grados. Funciones de control MMS-2: control de suministro y tiempo punto de soldadura ajustable.

| Datos técnicos             |       | maxiMIG 210     | maxiMIG 250     |
|----------------------------|-------|-----------------|-----------------|
| Tensión de Alimentación    |       | 400 V, 3 phase  | 400 V, 3 phase  |
| Fusible                    |       | 10 A slow       | 16 A slow       |
| Max. Energía               |       | 8,5 kVA         | 11 kVA          |
| Cos phi                    |       | 0,85            | 0,85            |
| Series de Ajuste           |       | 30 - 210 A      | 30 - 250 A      |
| Voltaje Operativo          |       | 15,5 - 24,5 V   | 15,5 - 26,5 V   |
| Voltaje circuito abierto   |       | 20 - 37 V       | 21 - 42 V       |
| Grados de Voltaje          |       | 8               | 12              |
| Tasa de Cilco (25° C)      | 25 %  | 210 A / 24,5 V  | 250 A / 26,5 V  |
|                            | 60 %  | 150 A / 21,5 V  | 195 A / 24,0 V  |
|                            | 100 % | 120 A / 20 V    | 150 A / 21,5 V  |
| Sistema de protección      |       | IP 22           | IP 22           |
| Clase de aislamiento       |       | H (180°C)       | H (180°C)       |
| Sistema Templado           |       | F               | F               |
| Peso                       |       | 57 kg           | 74 kg           |
| Dimensiones L x A x A (mm) |       | 795 x 365 x 590 | 840 x 365 x 720 |